

**FAHRWERK**

Rahmen	Stahl, offene Doppelschleifen
Radstand	1230 mm
Gesamtlaenge	1925 mm
Gesamtbreite	815 mm
Gesamthoehe	1110 mm
Sitzhoehe	652 mm
Bodenfreiheit	295 mm
Anbauhoehe Fussrasten	345 mm
Trockengewicht	64 kg
Tankinhalt	2,5 l.
Reserve	0,5 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf	600 cc
Radaufhaengung vorne	Oelgedaempfte Telegabel ø33 mm
Radaufhaengung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stossadempfer	39 mm
Federweg vorne	160 mm
Federweg hinten	150 mm
Bremse vorne	Scheibe ø175 mm n.2 Kolben Bremszange
Bremse hinten	Scheibe ø150 mm n.2 Kolben Bremszange
Felge vorne	21 - 1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18 - 1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	2,75 - 21
Reifen hinten	4,00 - 18

**MOTOR**

Hersteller: BETA	Einzylinder, 2-Takt, Fluessigkeit gekuehlt, Membran gesteuert
Bohrung	48 mm
Hub	44 mm
Hubraum	79,6cc
Verdichtung	14,7 : 1
Zuendung	AET
Kerze	champion N2C
Schmierung	Gemisch, (1,5% synth. Oel)
Gemischaufbereitung	Vergaser
Vergaser	Dell' orto PHBG 21
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20 - 77
Getrieb	6 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 11 - 60
Getrieboel	SAE 20/30 (300cc)