

DATI TECNICI
RE 125 4T



CICLISTICA

Telaio	acciaio a doppia culla chiusa
Interasse	1370 mm
Lunghezza massima	2070 mm
Larghezza massima	820 mm
Altezza massima da terra	1200 mm
Altezza sella	890 mm
Luce terra	292 mm
Altezza pedane poggiapiedi	355 mm
Peso a secco	102 kg
Capacità serbatoio	5,7 l.
Riserva	1 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica steli ø36 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore con regolazione precarico molla
Corsa ammortizzatore	52 mm
Escursione ruota anteriore	240 mm
Escursione ruota posteriore	205 mm
Freno anteriore	disco ø260 mm
Freno posteriore	disco ø220 mm
Cerchio anteriore	21-1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	18-1,85 - 36 fori
Copertura anteriore	90/90-21 di serie omol. 80/90-21
Copertura posteriore	120/80-18 di serie - omol. 120/90-18 e 110/80-18

MOTORE

Tipo	Monocilindrico, 4 tempi raffreddato ad aria
Alesaggio	54 mm
Corsa	54 mm
Cilindrata totale	124 cc
Rapporto di compressione	R 10:1
Accensione	elettronica Moriyama F5HH
Candela	NGK R CR7 HSA
Lubrificazione	forzata con pompa
Alimentazione	Benzina senza piombo
Carburatore	Mikuni UCAL 5Nh ø26-38
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z 20/68
Cambio	5 velocità
Trasmissione secondaria	Z 14/54
Olio motore	Sae 15W/50