

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES URBAN 125

CHASSIS

Cadre	en acier à double berceau
Empattement	1345 mm
Longueur	2010 mm
Largeur	800 mm
Hauteur max.	1115 mm
Hauteur de selle	835 mm
Hauteur minime	290 mm
Hauteur repose-pieds	310 mm
Poids à sec	101 kg
Capacité du réservoir d'essence	6,0 l.
Réserve	1,5 l.
Suspension AV	Fourche hydraulique ø38 mm
Suspension AR	Monochoc oléopneumatique réglable en précharge
Course Ammortisseur	63 mm
Course Roue AV	170 mm
Course Roue AR	185 mm
Frein AV	disque ø245 mm
Frein AR	disque ø220 mm
Jantes AV	1,85 x 19
Jantes AR	2,15 x 16
Pneu AV	80/100-19 M/C
Pneu AR	120/90 - 16 M/C

MOTEUR

Type	Monocylindre, 4-temps, refroidissement par air et monoarbre à cames en tête
Alésage	54 mm
Course	54 mm
Cylindrée	124 cc
Rapport volumétrique de compression	R 10:1
Carburateur	Mikuni UCAL 5Nh ø26-38
Alimentation	Essence sans plomb
Lubrification	Forcée avec pompe
Allumage	Electronique Moriyama F5HH
Bougie	NGK R CR7 HSA
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission primaire	Z. 20/68
Transmission	A 5 rapports
Transmission secondaire	Z. 15/52
Huile moteur	Sae 15W/50 (850cc)