

TECHNISCHE DATEN
RE 125 4T

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1370 mm
Gesamtlänge	2070 mm
Gesamtbreite	820 mm
Gesamthöhe	1200 mm
Sitzhöhe	890 mm
Bodenfreiheit	292 mm
Anbauhöhe Fussrasten	355 mm
Trockengewicht	102 kg
Tankinhalt	5,7 l.
Reserve	1 l.
Radaufhängung vorne	Oelgedämpfte Telegabel ø36 mm
Radaufhängung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stossdämpfer	52 mm
Federweg vorne	240 mm
Federweg hinten	205 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Bremse hinten	21 x 1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18 x 1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	90/90 - 21 serienmaessig zugelassen 80/90 - 21
Reifen hinten	120/80 - 18 serienmaessig zugelassen 120/90 - 18 o 110/80 - 18

MOTOR

Hersteller	Einzyylinder, 4-Takt, lueftgekuehlt
Bohrung	54 mm
Hub	54 mm
Hubraum	124cc
Verdichtung	10:1
Zuendung	Elektronisch Moriyama F5HH
Kerze	NGK R CR7 HSA
Schmierung	Druckumlauf
Benzinart	Benzin bleifrei
Vergaser	Mikuni UCAL 5Nh ø26-38
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/68
Getriebe	5 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 14/54
Getrieboel	SAE 15W/50