

## TECHNISCHE DATEN URBAN 125

### FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1345 mm
Gesamtlaenge	2010 mm
Gesamtbreite	800 mm
Gesamthoehe	1115 mm
Sitzhoehe	835 mm
Bodenfreiheit	290 mm
Anbauhoehe Fussrasten	310 mm
Trockengewicht	101 kg
Tankinhalt	6,0 l.
Reserve	1,5 l.
Radaufhaengung vorne	Oelgedaempfte Telegabel ø38 mm
Radaufhaengung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stossadempfer	63 mm
Federweg vorne	170 mm
Federweg hinten	185 mm
Bremse vorne	Scheibe ø245 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Bremse hinten	1,85 x 19
Felge hinten	2,15 x 16
Reifen vorne	80/100 - 19 M/C
Reifen hinten	120/90 - 16 M/C

### MOTOR

Hersteller	Einzyylinder, 4-Takt, lueftgekuehlt
Bohrung	54 mm
Hub	54 mm
Hubraum	124 cc
Verdichtung	10:1
Zuendung	Elektronisch Moriyama F5HH
Kerze	NGK R CR7 HSA
Schmierung	Druckumlauf
Benzinart	Benzin bleifrei
Vergaser	Mikuni UCAL5Nh ø 26-38
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb	Z. 20/68
Getriebe	5 Gaenge
Sekundaerantrieb	Z. 15/52
Getrieboel	SAE 15W/50 (850cc)