

TECHNISCHE DATEN
RR ENDURO 125 4T LC

FAHRWERK

Rahmen	Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzuegen
Radstand	1410 mm
Gesamtlänge	2115mm
Gesamtbreite	820 mm
Gesamthöhe	1215 mm
Sitzhöhe	925 mm
Bodenfreiheit	335 mm
Anbauhöhe Fussrasten	400 mm
Trockengewicht	102 kg
Tankinhalt	7,3 l.
Reserve	1,5 l.
Radaufhängung vorne	Ölgedämpfte Telegabel ø41 mm
Radaufhängung hinten	Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stossdämpfer	131 mm
Federweg vorne	260 mm
Federweg hinten	270 mm
Bremse vorne	Scheibe ø260 mm
Bremse hinten	Scheibe ø220 mm
Bremse hinten	21 x 1,6 - 36 Loch
Felge hinten	18 x 1,85 - 36 Loch
Reifen vorne	80/90 - 21
Reifen hinten	110/80-18

MOTOR

Hersteller	Einzyylinder, 4-Takt, LC
Bohrung	52 mm
Hub	58,6 mm
Hubraum	124,6 cc
Verdichtung	11,2:1
Zuendung	Elektronisch 250W-14v
Kerze	NGK CR8E
Schmierung	Druckumlauf
Benzinart	Benzin bleifrei
Vergaser	Keihin CVK 30
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Getriebe	6 Gänge
Sekundaerantrieb	Z. 14/63
Getriebeöl	SAE 15W/50